DENON
im BOLEX-HiFi-Programm

DENON HiFi-Audio-Board

die attraktive Kombination von HiFi-Technik und geschmackvollem Wohnstil

- ★ Elegantes und funktionelles Design
- ★ Optimal konzipiert
- ★ Keine Verkabelungsprobleme
- ★ Übersichtliche und bedienungsfreundliche Anordnung der einzelnen HiFi-Bausteine
- ★ Praxisgerechte Unterbringungsmöglichkeit von Schallplatten
- ★ Steckanschlüsse für Mikrofon und Kopfhörer auf der Frontseite
- ★ Großer Bedienungskomfort
- ★ Alle HiFi-Geräte und Schallplatten sind durch Glastüren mit Magnetverschlüssen vor Staub geschützt
- ★ Leistungsstarke HiFi-Komponenten

DENON GT-300
Riemenangetriebener HiFi-Plattenspieler, Semi-Automatik, mit Tonabnehmer-System Ortofon FF 15 E O Mk II

DENON ST-3370
UKW/MW-Tuner, Eingangsempfindlichkeit 1 μV
Frequenzgang 20–15 000 Hz
Logarithmisch anzeigendes Feldstärkeinstrument

DENON SA-3370
Vor-Endverstärker 2 x 35 W Sinus
Frequenzgang 20–40 000 Hz ± 1 dB
Logarithmische Leistungsmesser, für beide Kanäle getrennt von 50 mW bis 50 W

DENON RN-125 D
HiFi-Cassettendeck, Frontlader mit DC-Servo-Motor, Dolby*-Einrichtung, Fernauslösemöglichkeit durch Schaltuhr (timer stand by)

* DOLBY® = eingetragenes Warenzeichen DOLBY-Laboratories, Inc.

Dieses neue, attraktive und wohngerechte HiFi-Audio-Board-Set – das Besondere unter vielen – sollten Sie sich bei Ihrem HiFi-Fachhändler einmal ansehen.

Die ausführlichen technischen Daten der einzelnen HiFi-Komponenten finden Sie auf der Rückseite dieses Informationsblattes.

DENON Daten:

HiFi-Audio-Board-Set

bestehend aus:

Plattenspieler GT-300
Cassettendeck RN-125 D
Tuner ST-3370
Verstärker SA-3370
Audio-Board

2400.–

eine gelungene Kombination mit Glastüren, Chromhaltern und Magnetverschlüssen, Seitenteilen aus Palisanderholz sowie schwarzen Böden und Blenden.

Abmessungen (B x H x T) cm mit geöffneten Glastüren	55 x 125 x 40 79 x 125 x 58

fu 850 1242.–

Plattenspieler	GT-300
Laufwerk	
Antriebsart	Riemen-Antrieb
Prinzip des Antriebsmotors	AC-Synchron
Geschwindigkeits-Regelung	Netzfrequenz
Plattenteller-Drehzahl	33¹/₃ und 45 U/min
Geschwindigkeits-Feineinstellung	—
Geschwindigkeits-Umschaltung	mechanisch über Wahltasten
Stroboskop	—
Hochlaufzeit	2 sec.
Gleichlaufschwankungen	WRMS < 0,06 % DIN ± 0,09 %
Rumpel-Fremdspannungs-Abstand	> 40 dB
Rumpel-Geräuschspannungs-Abstand	> 60 dB
Plattenteller	Aluminium-Legierung Spritzguß, 30 cm ∅, 1,4 kg
Tonarm	
Bauart	statisch ausbalancierter Rohr-Tonarm
Automatik-Funktionen	Endabschaltung mit automatischer Tonarm-Rückführung
Effektive Länge	215 mm
Überhang	15 mm
Spurfehlwinkel (hor.) max.	3,4°
Kröpfungswinkel	22,5°
Bewegte Tonarmmasse (ohne Tonabnehmer-System bezogen auf die Abtastspitze)	13,5–14,5 g
Auflagekraft Einstellbereich	0–3 p 0–30 mN
Skating-Ausgleich	ja
Serienmäßiges Tonabnehmer-System	ORTOFON FF 15 E O Mk II
Eigengewicht des Tonabnehmer-Systems	4–10 g
Allgemeines	
Netzanschluß	220 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	9 W
Abmessungen: Breite	440 mm
Gewicht	4,5 kg
Konsole	schwarz

Cassettendeck	RN-125 D
Typ	Frontlader
Antrieb	DC-Servo-Motor
Tonköpfe	kombinierter Langlebensdauer A/W-Kopf (Hart-Permalloy), Ferrit-Löschkopf
Laufwerksteuerung	mechanisch/elektromagnetisch über Drucktasten
Umspulzeit (C 60)	90 sec
Endabschaltung	elektromagnetisch
Gleichlaufschwankungen	0,07% (WRMS), ± 0,18% (DIN)
Rauschverminderungssystem	DOLBY
Frequenzgang über alles LH-Cassette Standard	30–13 000 Hz ± 3 dB
Chromdioxyd-Cassette	30–15 000 Hz ± 3 dB
Maxell UDXL I (o.ä.)	30–15 000 Hz ± 3 dB
Fremdspannungsabstand	52 dB (ohne DOLBY) 60 dB (mit DOLBY)
Eingänge LINE	54 mV/150 kOhm
DIN	4 mV/8 kOhm
MIC	0,25 mV/4,7 kOhm
Ausgänge LINE	400 mV/40 kOhm
DIN	400 mV/40 kOhm
HEAD PHONES	40 mV/8 Ohm (0,2 mW)
Frontplatten-Anschlüsse	Kopfhörer, Stereo-Mikrofon
Netzanschluß	220 V/50 Hz
Leistungs-Aufnahme	12 Watt
Abmessungen (B x H x T) mm	400 x 151 x 250
Gewicht	4,5 kg

Tuner	ST-3370
Eingangsempfindlichkeit (DIN, 75 Ohm) (IHF, 300 Ohm)	1,0 µV 1,9 µV
Begrenzer-Einsatz (75 Ohm)	1,5 µV
Stereo-Einsatz (75 Ohm)	3 µV
Muting-Einsatz (75 Ohm)	3 µV
Stereo-Empfindlichkeit (75 Ohm)	50 µV
Fremdspannungsabstand MONO STEREO	70 dB 64 dB
AM-Unterdrückung	53 dB
Nebenwellen-Festigkeit	53 dB
Trennschärfe (IHF)	60 dB
Spiegelfrequenz-Unterdrückung	53 dB
Capture Ratio	1,3 dB
Pilotton und Hilfsträgerunterdrückung	36 dB
Klirrfaktor Mono (Stereo)	0,13% (0,3%)
Frequenzgang (20–15 000 Hz)	+0,2/–1,5 dB
Übersprechdämpfung (1 kHz)	44 dB
Ausgangsspannung	650 mV
ALLGEMEINES	
Netzanschluß	220 V/50 Hz
Leistungsaufnahme Leerlauf (Vollast)	8 W
Abmessungen (B x H x T) mm	400 x 151 x 267
Gewicht	3,8 kg

Verstärker	SA-3370
Sinus-Ausgangsleistung bei 1000 Hz (an 8 Ohm)	2 x 35 W
Sinus-Ausgangsleistung bei 20–20 000 Hz (an 8 Ohm)	2 x 30 W
Musikleistung (an 8 Ohm)	2 x 50 W
Klirrfaktor (über alles)	0,05%
Intermodulation	0,09%
Dämpfungsfaktor (8 Ohm)	40
Frequenzgang bei 1 W	20 Hz – 40 kHz ± 1 dB
Leistungsbandbreite	15 Hz – 30 kHz
Übersprechdämpfung (PHONO) über alles	55 dB
Fremdspannungsabstand (PHONO magn.)	70 dB
Fremdspannungsabstand (AUX, TAPE)	85 dB
Eingangs-Empfindlichkeit und Impedanz PHONO I	2,5 mV/50 kOhm
MIC	2 mV
TAPE, AUX, TUNER	200 mV/40 kOhm
Höheneinsteller	± 9 dB/ 10 kHz
Tiefeneinsteller	± 9 dB/100 Hz
Tonband-Anschluß	CINCH (2 x)
Netzanschluß	220 V/50 Hz
Leistungsaufnahme Leerlauf (Vollast)	15 (160) W
Abmessungen (B x H x T) mm	400 x 151 x 260
Gewicht	5,8 kg

DENON

im BOLEX-HiFi-Programm

BOLEX GMBH Foto · HiFi · Audiovision

Oskar-Messter-Straße 15 · 8045 Ismaning b. München
Telefon (089) 96991
Mitglied des Deutschen High Fidelity-Institutes (DHFI)

DENON/ADB · 1D · 8/78 · 20 · Bie · Änderungen vorbehalten!